

# GOLIATH IP Türsprechanlage – Technische Daten

<b>Auf einen Blick</b>	
Kameratyp	CMOS HD Kamera
Kameraauflösung	1,3 Megapixel (1280x960)
Weitwinkelobjektiv	Ja
Erfassungsbereich	100°
Schwenkbares Kameramodul	Ja
Beleuchtungsreichweite	3 Meter
Türöffner-Funktion	Ferngesteuerte Türöffner-Funktion
Mobile Steuerung	Ja (Android (gDMSS), Iphone (iDMSS), Windows Phone (wDMSS))
Sonstige Funktionen	Intelligente Rückmeldefunktion
Montageart	Unterputz oder Aufputz
<b>Außenstation</b>	
Klingelzahl	1x Klingel
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch, Französisch, Portugiesisch
Mikrofon und Lautsprecher	integriert
Echounterdrückung	Ja
RFID Funktion	Nein
Farbsystem	PAL
Tag/Nachtumschaltung	Automatisch
Weißabgleich	Vorhanden
Gegenlichtkompensation	Vorhanden
Lichtempfindlichkeit	0,3LUX / F1.2
Namensschilder beleuchtet	Ja
Abmessungen (BxHxT)	130x140x32,2mm
Gewicht (kg)	0.5200
Betriebstemperatur	-20°C~50°C RH 85% Max.
Gehäusematerial	Edelstahl gebürstet
Staub- und Spritzwasserschutz	Ja (IP65)
Wetterbeständigkeit	Ja
Vandalismusschutz	Ja
<b>Verbindungen</b>	
Verdrahtung (elektr. Schloss)	direkt
Verdrahtung (Hauptleitung)	mind. CAT5
Verdrahtung (Stromversorgung)	12V DC / 1A (optional statt PoE)
<b>Elektrische Daten</b>	
Stromversorgung	12V DC / 1A
Stromverbrauch	Standby 1W, Betrieb 10W

